	Black	Standard	Rosewood Signature	Urushi	Rosewood Signature Platinum	Coral Platinum	Onyx Platinum	Jade Platinum
Koetsu								
Typ	MC	MC	MC	MC	MC	MC	MC	MC
Obudowa	Aluminiowa	Drewno różane	Drewno różane	Drewno różane lakierowane	Drewno różane	Koral	Onyx	Nefryt
Uzwojenie cewek	Miedź Srebrzona 6 N CU	Miedź Srebrzona 6 N CU	Miedź Srebrzona 6 N CU	Miedź Srebrzona 6 N CU	Miedź Srebrzona 6 N CU	Miedź Srebrzona 6 N CU	Miedź Srebrzona 6 N CU	Miedź Srebrzona 6 N CU
Magnes	Stop samaru i kobaltu	Stop samaru i kobaltu	Stop samaru i kobaltu	Stop samaru i kobaltu	Stop samaru, kobaltu i platyny	Stop samaru, kobaltu i platyny	Stop samaru, kobaltu i platyny	Stop samaru, kobaltu i platyny
Napięcie wyjściowe	0,6 mV	0,6 mV	0,6 mV	0,4 mV	0,2 mV	0,2 mV	0,2 mV	0,2 mV
Rezystancja wewnętrzna	5 Ohm	5 Ohm	5 Ohm	5 Ohm	5 Ohm	5 Ohm	5 Ohm	5 Ohm
Impedancja obciążenia	100 Ohm - 1000 Ohm	100 Ohm - 1000 Ohm	100 Ohm - 1000 Ohm	100 Ohm - 1000 Ohm	100 Ohm - 1000 Ohm	100 Ohm - 1000 Ohm	100 Ohm - 1000 Ohm	100 Ohm - 1000 Ohm
Pasmo przenoszenia	20 Hz - 100 kHz	20 Hz - 100 kHz	20 Hz - 100 kHz	20 Hz - 100 kHz	20 Hz - 100 kHz	20 Hz - 100 kHz	20 Hz - 100 kHz	20 Hz - 100 kHz
Nacisk igły	1,8g - 2,0 g	1,8g - 2,0 g	1,8g - 2,0 g	1,8g - 2,0 g	1,8g - 2,0 g	1,8g - 2,0 g	1,8g - 2,0 g	1,8g - 2,0 g
Masa wkładki	-	-	-	-	-	-	-	-